

标准初效折叠/平板式过滤器 NEO-PAC

型号表示

P K 4 A - *** W
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥



- ①: 表示初效过滤器。
- ②: 表示滤材的材质。 K: 无纺布 G: 玻璃纤维
- ③: 表示效率。 3: G3 4: G4
- ④: 表示框架材质。 A: 铝合金 R: 纸 S: 不锈钢
- ⑤: 表示尺寸。 (H×W×D)
- ⑥: 表示滤料形式。 W: 折叠型 WG: 带护网折叠型 无: 平板型

材质·使用条件

材 质	滤 材	合成纤维/玻璃纤维
	外 框	铝合金/纸/不锈钢
使用条件	连续使用最高温度(°C)	60
	使用瞬间最高湿度(%RH)	100(不洁露)

标准规格

型 号	尺 寸 H×W×D (mm)	额 定 风 量 (m ³ /min)	初 阻 力 (Pa)	建 议 终 阻 力 (Pa)	效 率
PK4A-59259221	592×592×21	33	45	200	G4
PK4A-59228721	592×287×21	17			
PK4A-59259246W	592×592×46	56			
PK4A-59228746W	592×287×46	28			
PK3A-59259221	592×592×21	33	30	180	G3
PK3A-59228721	592×287×21	17			
PK3A-59259246W	592×592×46	56			
PK3A-59228746W	592×287×46	28			

* 可根据要求定制其它尺寸。